Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Sieradz, dnia 13 grudnia 2018 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w PABIANICACH
wpł. dnia 20-12-2018
L.dz. 14744/12/2018
REFERAT KANCELARIA STAROSTY

PO.ZUZ.5.421.531.2018.PŁ

Starostwo Powiatowe w Pabianicach
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 2
95 – 200 Pabianice

z prośbą o wywieszenie na stronie BIP Urzędu
załączonej informacji na okres 14 dni
od dnia otrzymania

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566, z późniejszymi zmianami) informuję o wszczęciu, na wniosek Gminy Miasto Pabianice postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla inwestycji pn. „Odwodnienie w pasie drogi powiatowej tj. ul. Piłsudskiego w Pabianicach" według poniższego zestawienia:

I. Przebudowę rowu melioracyjnego R-5 na odcinku od hm 0+00 do hm 4+35 polegającą na wykonaniu:

1) na odcinku od hm 0+00 do hm 0+73, korekty przebiegu trasy tego rowu poprzez jego zlokalizowanie tylko na działce nr 155 obręb P-4 (przy granicy z działką 156 obręb P-4 m. Pabianice), o następujących parametrach:

Lokalizacja (współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000)

hm 0+00	X: 5727869,24 ; Y: 6593799,26
hm 0+73	X: 5727840,95 ; Y: 6593731,82
Szerokość dna	b=1,0 m
Nachylenie skarp	1:2
Głębokość śr.	1,33 m
Umocnienie	umocnienie dna i skarp płytami ażurowymi, wyżej obsiew mieszanką traw

2) na odcinku od hm 0+73 do hm 0+85, korekty przebiegu trasy tego rowu oraz jego zarurowanie:

Lokalizacja (współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000)

hm 0+73	X: 5727840,95 ; Y: 6593731,82
hm 0+85	X: 5727836,29 ; Y: 6593720,68
Średnica	DN 1000 mm
Długość	L= 12,0 m
Rz.dna 0+73/0+85	d. 172,51 / 172,57 m npm.
Przyczółek wlot.	żelb. prefabrykowany (jak dla P- 4/100)

3) na odcinku od hm 0+85 (D1) do hm 1+02,5 (D2), pod istniejącą drogą, nowej budowli – syfonu z pionowymi studniami (D1-wlotowa i D2-wylotowa):

Lokalizacja (współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000)

hm 0+85 (D1)	X: 5727836,29; Y: 6593720,68
hm 1+02,5 (D2)	X: 5727828,22; Y: 6593704,96
Średnica	DN 800 mm
Długość	L= 17,5 m
Studnia D1 wylot	DN 1200 mm
	rz. wlot/wylot d. 171,16 / 172,57 m npm.
Studnia D2 wylot	DN 1200 mm
	rz. wlot/wylot d. 173,65 / 171,25 m npm.

4) na odcinku od hm 1+02,5 do hm 4+35 jego zarurowaniu:

Lokalizacja (współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000)

hm 1+02,5 (D2)	X: 5727828,22; Y: 6593704,96
hm 4+35	X: 5728094,30; Y: 6593521,25
Średnica	DN 1000 mm
Długość	L= 332,5 m
Rz.dna 1+02,5/4+35	d. 173,65 / 174,49 m npm.
Przyczółek wlot.	żelb. prefabrykowany (jak dla P- 3/80)

5) na odcinku od hm 0+85 (D1) do hm 1+02,5 (D2) wykonanie dwóch kanałów przelewowych DN 400 (D1-D1" i D2"-D2) łączących przebudowywany rów R-5 z istniejącym syfonem (odnoga rowu R-5):

Przelew (wylot ist. syfonu D1"– D1)

Lokalizacja (współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000)

D1"(wylot ist. syfonu)	X:5727833,86; Y: 6593721,72
D1	X:5727836,29; Y: 6593720,68
Średnica	DN 400 mm
Długość	L= 1,5 m
Rzędna dna rur.	D1"- d.173,19 m npm. / D1 - d.173,17 m npm.

Przelew (wlot ist. syfonu D2"– D2)

Lokalizacja (współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000)

D2" (wlot ist. syfonu)	X:5727826,66; Y:6593707,21
D2	X:5727828,22; Y:6593704,96
Średnica	DN 400 mm
Długość	L= 1,5 m
Rzędna dna rur.	D2" - d.174,00 / D2- d.173,98 m npm.

6) urządzenia wodnego / wylotów kanalizacji deszczowej mających służyć do odprowadzania do urządzenia wodnego (rowu R-5) wód opadowych i roztopowych z odcinka nawierzchni drogi powiatowej (ulicy Piłsudskiego w Pabianicach) w następujących lokalizacjach (tabela nr 1):

Tabela 1. Zestawienie projektowanych wylotów kanalizacji deszczowej do rowu R-5

Nazwa wylotu	Średnica Wylotu *[mm]*	Rzędna wylotu *[m npm]*	Lokalizacja		
			Nr działki	Hektometr rowu nr wpustu	Współrzędne wylotu

WY11	160	174,20	106	0+85 W11	X: 6593718,26 Y: 5727830,19
WY12	160	174,22	106	1+45 W12	X: 6593685,71 Y: 5727866,23
WY13	160	174,58	106	1+79 W13	X: 6593675,45 Y: 5727896,68
WY14	160	174,67	106	2+16 W14	X: 6593658,46 Y: 5727929,24
WY15	160	174,62	106	2+47 W15	X: 6593644,26 Y: 5727956,95
WY16	160	174,62	106	2+89 W16	X: 6593625,02 Y: 5727994,49
WY17	160	174,78	106	3+29 W17	X: 6593606,70 Y: 5728030,30
WY18	160	174,85	106	3+37 W18	X: 6593601,97 Y: 5728036,25
WY19	160	174,75	106	3+45 W19	X: 6593595,68 Y: 5727041,09
WY20	160	174,76	106	3+64 W20	X: 6593580,02 Y: 5728052,90
WY21	160	174,86	106	3+96 W21	X: 6593554,48 Y: 5728072,10
WY22	160	175,12	106	4+27 W22	X: 6593529,56 Y: 5728090,72

7) urządzenia wodnego / wylotów wód drenażowych mających służyć do odprowadzania do urządzenia wodnego (rowu R-5) wód drenażowych w następujących lokalizacjach (tabela nr 2):

Tabela 2. Zestawienie projektowanych wylotów drenażowych do rowu R-5

Nazwa wylotu	Średnica Wylotu *[mm]*	Rzędna wylotu *[m npm]*	Lokalizacja		
			Nr działki	Hektometr rowu	Współrzędne wylotu
WY D2	200	174,07	111	1+02,5	X: 5727828,22 Y: 6593704,96
WY D4	200	174,00	106	1+66	X: 5727885,21 Y: 6593679,99

II. Wykonanie na długości planowanego zarurowania rowu, drenażu rurowego DN 200 wraz z przejęciem istniejącego rurociągu drenażowego z terenów przyległych:

1) odcinek drenażu D2 – DR1

Lokalizacja drenażu (współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000)

D2	X: 5727828,22; Y: 6593704,96
DR1	X: 5727877,96; Y: 6593678,60
Średnica	DN 200 mm
Długość	L= 56 m
Rzędne D2 / DR1	d. 174,07 / 174,35 m npm.
Studnie kontrolne	DN 1000; 1 szt. (DR1)

2) odcinek drenażu D4 – DR7

Lokalizacja (współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000)

D4	X: 5727885,21; Y: 6593679,99
DR2	X: 5727943.65; Y: 6593649,95
DR3	X: 5727988,13; Y: 6593627,15
DR4	X: 5728030,87; Y: 6593605,29
DR5	X: 5728058.98; Y: 6593570,34
DR6	X: 5728076,97; Y: 6593546,31
DR7	X: 5728093,88; Y: 6593523,70
Średnica	DN 200 mm
Długość	L= 267 m
Rzędne D4 / DR7	d. 174,00 / 174,68 m npm.
Studnie kontrolne	DN 1000; 6 szt.(DR2 ÷ DR7)

3) włączenie istniejącego drenażu DN 160 (z działki nr 105) do projektowanego drenażu D4 – DR7

Lokalizacja włączenia	DR6	X: 5728076,97; Y: 6593546,31
Średnica		DN 200 mm
Rzędne włączenia		d. 174,70 m npm.

III. <u>Szczególne korzystanie z wód polegające na odwadnianiu gruntów na długości planowanego zarurowania rowu i odprowadzanie wód drenażowych do urządzenia wodnego - rowu R-5 w ilości</u>:

Nazwa wylotu – WY-D2

Q_{max} = 0,0004 m^3/s

$Q_{śr. roczne}$ = 11 232 m^3/rok

Nazwa wylotu – WY-D4

Q_{max} = 0,0035 m^3/s

$Q_{śr. roczne}$ = 110 207 m^3/rok

IV. <u>Usługę wodną polegającą na odprowadzaniu do urządzeń wodnych (rowu R-5) wód opadowych i roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów w ilości (tabela nr 3)</u>:

Tabela 3. Przewidywane do odprowadzania ilości wód opadowych i roztopowych, w tym maksymalna ilość w m^3 na sekundę i średnia ilość w m^3 na rok, oraz powierzchnia rzeczywista i zredukowana zlewni odwadnianej przez każdy wylot do rowu R-5.

Nazwa wylotu	Powierzchnia zlewni		Ilość wód	
	rzeczywistą	zredukowana	Q_{max}	$Q_{śr. roczne}$
	[ha]	*[ha]*	*[m^3/s]*	*[m^3/rok]*
WY11	0,014	0,0121	0,00186	5,04
WY12	0,044	0,0408	0,00585	15,84
WY13	0,032	0,0298	0,00426	11,52
WY14	0,054	0,0503	0,00718	19,94
WY15	0,056	0,0516	0,00744	20,16

WY16	0,04	0,038	0,00532	14,40
WY17	0,007	0,0061	0,00093	2,52
WY18	0,002	0,0017	0,00027	0,72
WY20	0,0035	0,00311	0,00466	12,6
WY21	0,048	0,0456	0,00638	17,28
WY22	0,022	0,0198	0,00299	7,92
RAZEM	0,362	0,3337	0,00482	130,32

W przypadku strat związanych z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją tj.: „Operat wodnoprawny. Odwodnienie w pasie drogi powiatowej tj. ul. Piłsudskiego w Pabianicach" w Zarządzie Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z siedzibą w Sieradzu przy Pl. Wojewódzkim 1, adres do korespondencji: PGW Wody Polskie Nadzór Wodny Łódź z siedzibą w Łodzi przy ul. Północnej 27/29 pok. 9, 91 – 420 Łódź, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Po upływie powyższej daty wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie posiadanych dowodów w sprawie.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) **informuję, iż zebrano całość materiałów i dowodów** w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

Informacje w ww. sprawie można również uzyskać telefonicznie pod numerem:

- 573 901 683 –sprawę prowadzi Pan Piotr Łysoniewski.

Adres do korespondencji: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny Łódź, ul. Północna 27/29, 91 – 420 Łódź.

DYREKTOR

Grzegorz Szewczyk